



<b>FICHA TÉCNICA</b>		
<b>SECAMANOS AZUL RECICLADO 2/C GOF. LAMINADO</b>		<b>ATY123-RA</b>
<b>FABRICACION PAPEL</b>		
<b>COMPOSICION PAPEL:</b>	RECICLADO	RH-AZUL.20
<b>Nº CAPAS:</b>	HOJAS	2
<b>GRAMAJE:</b>	g/m2 x capa	20 (+- 5%)
<b>GRADO BLANCURA:</b>	-----	-----
<b>RESISTENCIA LONGITUDINAL SECO:</b>	Nw /m	120 (+-10%)
<b>RESISTENCIA TRANSVERSAL SECO:</b>	Nw /m	80 (+-10%)
<b>RESIST. LONGITUDINAL HUMEDO:</b>	-----	-----
<b>RESIST. TRANSVERSAL HUMEDO:</b>	Nw /m	35 (+-10%)
<b>ESPESOR:</b>	MM (10 HOJAS)	1.4
<b>ALARGAMIENTO:</b>	%	25
<b>MANIPULACION</b>		
<b>TEXTURA PAPEL:</b>		GOFRADO LAMINADO.
<b>ANCHO:</b>	cms	23,2
<b>METROS:</b>	mts	350 (+-5%)
<b>PESO:</b>	kg	3,2
<b>PRECORTE:</b>	cms	35
<b>SERVICIOS:</b>	Unidades	1000 (+-5%) de 23 x 35 cm
<b>UNION DE CAPAS:</b>		MEDIANTE COLA.
<b>DIAMETRO EXTERIOR BOBINA:</b>	cm	33
<b>DIAMETRO INTERIOR BOBINA:</b>	mm	72
<b>COMPOSICION MANDRIL:</b>		Cartón de 4 bandas.
<b>EMBALAJE</b>		
<b>TIPO:</b>	fardo	Plástico
<b>CONTENIDO:</b>	Unidades en rollos	2
<b>PESO:</b>	Kg	6,4
<b>PALETIZACION EURO:</b>	Fardos	36
<b>PALETIZACION:</b>	fardos	40

