



FICHA TÉCNICA		
SECAMANOS AUTOMATICO REICLADO GOFRADO 1/C ECOLABEL		GB-404
-		
FABRICACION PAPEL		
COMPOSICION PAPEL:	PASTA REICLADA	ARAGÓN PAPEL CREPADO PIRINEOS P
Nº CAPAS:	HOJAS	1
GRAMAJE:	g/m ² x capa	42 (UNE-EN ISO 536-2013)
ESPEJOR:	x 0,01mm	14,5(UNE-EN ISO 534 :2012)
RESISTENCIA LOGITUDINAL SECO	kg	6,5 (UNE-EN ISO 1924:2008)
ALARGAMIENTO LONGITUD SECO:	%	5 (UNE-EN ISO 1924:2008)
RESISTENCIA TRANSVERSAL SECO:	kg	3,9 (UNE-EN ISO 1924:2008)
RESISTENCIA LONGITUDINAL HUMEDO:	kg	27 (UNE ISO 3781:2015)
GRADO BLANCURA ISO:	°	75º (UNE-ISO 2476-1:2012)
<i>Los ensayos de resistencia se realizan sobre 4 formatos de 180 x 15 mm</i>		
MANIPULACION		
TEXTURA PAPEL:		Gofrado
ANCHO:	cm	24
METROS:	mts	65 (+-5%)
PESO:	grs	0,7
PRECORTE:	-----	-----
SERVICIOS:	-----	-----
UNION DE CAPAS:		-----
DIAMETRO EXTERIOR BOBINA:	cm	12
DIAMETRO INTERIOR BOBINA:	mm	25
COMPOSICION MANDRIL:		Cartón de 4 bandas no desmontable
EMBALAJE		
TIPO:	fardo	Plástico
CONTENIDO:	Unidades en rollos	12
PESO NETO:	Kg	8,4
PALETIZACION EUROPEO:	fardos	40

